



Nettoyant 3M™ Perfect-it™ Boat Wash

FICHE TECHNIQUE

N°4-034 – Juin 2016

Nouvelle fiche

Description

Il est essentiel de débiter tout travail de restauration par une surface propre et nettoyée.

Le nettoyant 3M™ Perfect-it™ (Boax Wash) est conçu pour être appliqué sur une variété de surfaces : gelcoat des bateaux et autres gelcoats industriels, ainsi que vernis, fibre de verre et métaux.

Domaine d'utilisation

Le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ retire les saletés, y compris les algues et tout autre contaminants communément trouvés dans le milieu maritime, aussi bien sur la coque que le pont. Cette étape de préparation permet d'optimiser le travail de restauration.

Ultra concentré, seulement 10mL de produits sont nécessaires pour 1 litre d'eau (1%), soit 1 bouchon pour 1 litre d'eau environ. Le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ Boat Wash nettoie sans retirer la protection 3M tel que le Protecteur 3M™ Perfect-It™ Boat Wax.

Ayant un pH alcalin, il est presque neutre une fois dilué.

Il s'applique avec un tissu microfibre 3M comme la microfibre bleue 3M 50486, ou un gant microfibre ou une brosse en nylon.

Procédure d'utilisation

Exemple d'utilisation sur gelcoat:

- 1- Nettoyer la surface avec le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ Boat Wash.
- 2- Appliquer le Rénovateur / Protecteur 2en1 pour oxydation moyenne 3M™ Perfect-it™ pour gelcoat (36105E ou 36106E) sur la peau de mouton si elle est neuve, et dans tous les cas sur la surface. Lustrer des zones d'environ 0,5 m².
- 3- Essuyer avec un tissu microfibre 3M Rouge 50489.

Autres informations

Conditionnement : Bouteilles de 473mL (référence 09034E) et 946mL (référence 09035E).

Couleur du liquide : Bleue



3M France

Produits pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 15

Télécopieur : 01 30 31 61 36

Internet : www.3M.com/fr/repauto

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.com/fr

Remarques importantes

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



3M France

Produits pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 15

Télécopieur : 01 30 31 61 36

Internet : www.3M.com/fr/repauto

