

## Solutions pour la réparation automobile

### 3M™ Liquide de Polissage Fast Cut XL Perfect-It™ XL 51052

---

#### 1) Références

51052

#### 2) Description et utilisation finale

Le liquide de polissage Fast Cut XL 51052 3M est un liquide hautement abrasif à utiliser sur les peintures de retouche, afin d'éliminer les rayures abrasives lors du processus de retouche de peinture. Il sert également à supprimer les traces d'oxydation, les éraflures, les défauts laissés par les équipements des stations de lavage automatique, etc., sur les peintures d'origine du fabricant.

Il génère un volume de poussière moins important que d'autres traitements adaptés aux environnements chauds, il est simple à nettoyer et présente un temps d'utilisation supérieur à celui du liquide de polissage Fast Cut PLUS.

Description du produit :

- Réduction de la poussière émise lors du séchage du produit en application
- Essuyage très simple
- Temps d'utilisation élevé
- Bonne finition
- Incolore, permettant l'identification des rayures de ponçage restantes avant le passage à l'étape suivante
- Éclaboussures minimales
- Utilisable avec ou sans eau
- Flacon d'un litre, pour une distribution aisée

Le liquide de polissage Fast Cut XL 51052 3M est un liquide hautement abrasif simple d'utilisation à appliquer sur les peintures de retouche, afin d'éliminer les rayures des abrasifs P1500 et P3000 après le ponçage des défauts durant le processus de retouche de peinture. Il sert également à supprimer les traces d'oxydation, les éraflures, les défauts laissés par les équipements des stations de lavage automatique, etc., sur les peintures d'origine du fabricant.

Nous vous recommandons d'utiliser le liquide de polissage Fast Cut XL 3M avec une lustreuse électrique ou pneumatique (1 500-2 000 tr/mn) équipée d'un tampon d'une mousse de polissage Hookit 150 mm 50 487 ou Quick Connect 150 mm 50962. Le produit peut également être utilisé sur une peau de mouton utilisée dans l'industrie.

### 3) Propriétés physiques

Récepteur :	Flacon d'un litre
Quantité par boîte :	12 bouteilles
Point éclair :	$\geq 120$ °C en vase fermé
Couleur :	Blanc
Consistance :	Produit épais avec odeur de paraffine
Viscosité :	30 000-40 000 cP
pH :	8 - 9
Teneur en volatils :	67,5 % en poids
Minéral :	Oxyde d'aluminium

### 4) Consignes d'utilisation

#### Consignes d'utilisation :

1. Secouez bien le flacon avant utilisation.
2. Appliquez une quantité suffisante de produit sur la surface peinte, afin de traiter entièrement la zone poncée. Lorsque vous démarrez avec une mousse sèche, appliquez le liquide directement dessus afin d'humidifier la surface.
3. Positionnez la mousse sur la surface et démarrez la machine.
4. Polissez avec une pression modérée, puis réappliquez jusqu'à élimination complète des rayures.
5. Le liquide de polissage Fast Cut XL 3M™ Perfect-it™ III présente une durée d'utilisation supérieure, génère moins de poussière et se nettoie facilement à l'aide du chiffon haute performance Perfect-it™ 3M™.
6. Pour une finition optimisée, appliquez ensuite le liquide à lustrer Perfect-it III extra fin PLUS 80349 3M™, sur une mousse de lustrage Perfect-it™ III 3M™ 50488 ou 50879
7. Enfin, éliminez les éventuelles marques en spirale en appliquant le liquide anti-hologramme ultra fin 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina SE 50383 sur une mousse haute brillance 3M™ Perfect-it™ III 50388 ou 50 880.

**Remarque :** tout volume en excès sur les surfaces plastiques, en caoutchouc ou les zones adjacentes est à éliminer avec un chiffon haute performance Perfect-it humide lors de l'étape de finition.

### 5) Stockage

Stockez à l'abri du gel.

Stockez à la verticale.

La durée de conservation est de 2 ans.



## 6) Sécurité

Utilisation : Utilisez le produit uniquement dans des endroits bien ventilés.

Contact avec les yeux : Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact, lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Contact avec la peau : Évitez tout contact avec la peau. En cas de contact, lavez immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.

Ingestion : En cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'emballage ou l'étiquette.

**Le liquide de polissage Fast Cut XL 51052 Perfect-It™ III 3M est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**

## 7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 30/05/2013

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 <a href="mailto:3M-auto-ch@mmm.com">3M-auto-ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 <a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.com/fr/repaauto">www.3M.com/fr/repaauto</a></p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 <a href="mailto:3MRepaAuto@engage.3M.com">3MRepaAuto@engage.3M.com</a> <a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M et Perfect-It™ sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés