

**Description :** HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111

Diluant et nettoyant d'outil pour primaires, topcoats et vernis monocomposant HEMPEL.

**Disponibilité :** Fait partie de l'assortiment Yacht Européen. Disponibilité locale sujette à confirmation.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Teinte n°/Couleurs : 00000/ Incolore.

Point éclair : 38 °C [100.4 °F]

Masse volumique : 0.8 Kg/L [6.4 lbs/US gallon]

Teneur en COV : 766 g/l [6.4 lbs/US gallon]

*Les caractéristiques physiques ci-dessus sont les valeurs nominales selon les formules du Groupe HEMPEL.*

### MISE EN ŒUVRE :

**Sécurité :** Manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures. Consulter les fiches de données de sécurité HEMPEL et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité.

### Remarques

Les peintures HEMPEL sont produites et livrées prêtes à l'emploi. Il n'est normalement pas nécessaire de les diluer après homogénéisation.

Néanmoins, il peut être nécessaire d'ajuster la viscosité en fonction des conditions d'application (sealer, basse température...). Le diluant mentionné sur la Fiche Technique peut être ajouté à cet effet. D'une manière générale, la dilution doit être tenue au minimum pour ne pas altérer la qualité de travail de mise en peinture, telle qu'elle le serait par une dilution intempestive. Cependant, lors d'application à des températures élevées (air et/ou support), la dilution peut exceptionnellement dépasser la limite indiquée sur la fiche technique afin d'éviter le poudrage et une faible formation du film.

Les diluants HEMPEL sont formulés pour donner aux propriétés d'application à la brosse, au pistolet etc...des résultats optimum.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux effets parasites pouvant être occasionnés par l'utilisation de diluants de substitution courante à la place de nos diluants spécifiques.

Dans tous les cas, consulter la fiche technique et les instructions d'utilisation - lorsqu'elles existent – correspondantes. En ce qui concerne l'utilisation des diluants en tant que solvant de nettoyage, voir REMARQUES ci-dessous.

toujours lire la fiche technique

### Nettoyage du matériel :

Le matériel d'application peut habituellement être nettoyé avec le diluant préconisé pour la peinture.

### Conditions de stockage :

L'exposition à des variations de températures et d'humidité doit être évitée. Éviter l'exposition directe à la lumière du soleil Conserver le récipient bien fermé. Conserver à : 5°C/41°F - 35°C/95°F.

### Note:

**HEMPEL'S THINNER 08111**

### Edité par :

HEMPEL A/S

0811100000

Cette fiche technique remplace et annule la précédente. Pour les explications, définitions et utilisation, consulter le "Sommaire Explicatif" disponible sur notre site [www.hempel.fr](http://www.hempel.fr). Les caractéristiques et recommandations contenues dans cette fiche représentent l'expérience acquise dans des conditions contrôlées et dans le cadre de procédures d'essais et de système standards. Toute fourniture ou conseil technique sont sujets à nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE Hempel, LIVRAISON ET SERVICE, sauf convention contraire expressément écrites. Tout acheteur/utilisateur utilisant le produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation écrite préalable de notre part, le fait à ses propres risques. En conséquence, le fabricant et le vendeur renoncent à toute garantie sur la performance du produit, perte directe/indirecte ou dommage subis à l'exception de ce qui est écrit dans nos CONDITIONS GENERALES. Il appartient à l'acheteur/utilisateur de s'assurer qu'il dispose, à l'occasion de la commande ou avant utilisation de la fiche technique actualisée relative à la livraison considérée. En tout état de cause, le document devient nul cinq ans après sa date d'émission/édition.