



SEAJET THINNER E

Diluant à base de xylène.

DONNEES TECHNIQUES

Type:	Diluant pour peintures de type epoxy.
Destination:	Par exemple: SEAJET 017, SEAJET 117, SEAJET 118. Normalement environ 5% de diluant doivent être ajoutés à la peinture

Détail d'application: -

Données physique:

Point Eclair:	13°C
VOC:	850 g/l.
Odeur:	Typical aromatic odour.

Informations sécurité: Si des informations concernant la santé, la sécurité ou l'environnement sont nécessaires elles peuvent être obtenues à partir de la Fiche d'Hygiène et de Sécurité(MSDS) disponible c/o Chugoku Paints B.V. ; 4793 ZH Fijnaart; NL; Tel (31)167 526 100

Les consignes de protection personnelle peuvent être obtenues en demandant la fiche d'hygiène et de sécurité disponible sur demande. Les précautions minimales pour l'utilisation de ce produit sont :

- Observer les conseils d'utilisation portés sur l'étiquette.
- Veiller à une ventilation adéquate.
- Eviter le contact avec la peau et l'inhalation de brouillard (spray).
- Si le produit entre en contact avec la peau: rincer abondamment avec de l'eau chaude savonneuse.
Si les yeux sont contaminés, rincer abondamment et prendre un avis médical.
- Le produit étant inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur ou de flamme et hors d'atteinte des enfants.
Interdiction de fumer sur le lieu d'application.

Definitions:

Tolerances:	Les informations quantitatives fournies dans ce document sont sujettes à un niveau normal de tolérance de fabrication.
VOC (Volatiles):	La quantité théorique de composés volatiles organiques est exprimée en gramme par litre.

Litiges:

Les données, spécifications, instructions et recommandations indiquées dans cette feuille de données sont les résultats de tests ou d'expériences réalisées dans des conditions contrôlées ou spécialement définies. Leur précision, totalité ou conformité dans les conditions effectives de toute utilisation prévue, ne sont pas garanties et doivent être déterminées par l'utilisateur. Les données du produit peuvent être modifiées sans préavis et automatiquement invalidées deux ans après leur publication. Toutes procédures légales concernant Chugoku Paints B.V. seront soumises aux dispositions des 'Uniform Terms of Sale and Delivery', (Conditions uniformes de vente et de fourniture) de Chugoku Paints B.V. telles qu'elles ont été déposées sous leur dernière forme auprès de la District Court (Tribunal d'instance) de Rotterdam et qui seront mises à dispositions sans frais sur simple demande. Chugoku Paints B.V. rejette expressément l'applicabilité de toutes Conditions Générales que ses parties contractuelles pourraient invoquer. Juridiction exclusive: Tribunal compétent de Rotterdam.

L'inspecteur s'engage dans la mesure de ses compétences, à apporter son assistance pour l'application des produits fournis par Chugoku Paints B.V. uniquement en apportant ses conseils en ce qui concerne l'application sur site. L'inspecteur s'engage à réaliser le projet de manière consciencieuse, mais Chugoku et/ou l'inspecteur n'accepteront aucune responsabilité, directe ou indirecte, si les résultats du projet ne sont pas ceux attendus. Quelles que soient les circonstances, la responsabilité de l'exécution du projet reste celle de l'Acheteur. Tous conseils et/ou assistance de l'inspecteur seront fournis sous la responsabilité (ultime) de l'acheteur, et de plus soumis aux 'Uniform Terms of Sale and Delivery', de Chugoku Paints B.V. Même en cas de dommages ou de délais causés par une erreur ou négligence de la part de Chugoku et/ou l'inspecteur, celle-ci n'entraînera aucune responsabilité quelle qu'elle soit de Chugoku ou de l'inspecteur. Toute responsabilité de Chugoku ou de l'inspecteur en cas de dommages indirects est explicitement exclue. damages is explicitly excluded.

Certains produits ont été spécialement modifiés afin de s'adapter aux exigences spécifiques européennes en fonctions des règlements et lois locales, nationales ou des directives européennes. Il en résulte que certaines données des fiches techniques européennes peuvent différer de celles contenues dans la fiche technique originale japonaise.