

Teak Oil

Produits d'entretien

Huile pénétrante pour la protection des bois durs



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Teak Oil est une huile nourrissante pour teck. Protège et facilite le nettoyage des surfaces traitées.
- * Formule traditionnelle scandinave, contenant de l'huile de lin et de l'huile de bois de chine pour une protection optimale
 - * Utilisable sur bois durs, en intérieur ou en extérieur
 - * Procure une belle finition satinée
 - * Imprègne même les bois humides
 - * Contient un inhibiteur de rouille pour les surfaces métalliques

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YMB845
Masse Volumique	0.8
Extrait Sec en Volume (%)	33%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	552 g/L
Conditionnement Unitaire	500 ml, 4 L L'ensemble des conditionnements n'est pas disponible dans tous les pays.

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

Surcouchable Par	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

APPLICATION ET USAGE

Préparation	S'assurer que le bois nu est parfaitement propre et sec. Si nécessaire, nettoyer le bois avec Teck Restorer.
Méthodes	Appliquer 1-2 couches de Teak Oil avec un chiffon ou une brosse. Laisser pénétrer et sécher l'huile avant de toucher la surface. Répéter en cours de saison si nécessaire. Éliminer l'huile de teck appliquée sur les joints afin d'éviter tout risque de ramollissement dû à un contact prolongé.
Conseils	Mélange Bien agiter avant l'emploi.
Quelques Points Importants	La température du produit devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
Compatibilité/Supports	Utilisable sur bois durs, en intérieur ou extérieur.
Méthodes d'Application	Brosse, chiffon.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Éviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Teak Oil, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
Sécurité	TRANSPORT Teak Oil doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos. GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Teak Oil ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Teak Oil

Produits d'entretien

Huile pénétrante pour la protection des bois durs



modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Référence :3518 Teak Oil Date d'émission :30/10/2015