

# Thinner 910

## Diluants et Solvants

Solvant rapide pour pistolet



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce produit est un mélange de différents solvants organiques spécialement adapté à la dilution et/ou au nettoyage du matériel d'application Interprime 880, Interprime 820, Perfection et Perfection Pro. Thinner 910 peuvent être mélangés afin de faciliter la pulvérisation et d'obtenir les meilleurs résultats sur une large fourchette de températures. Pour plus de renseignements, voir le Manuel d'Application de l'Interspray.

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YTA910-Transparent
Masse Volumique	0.824
Extrait Sec en Volume (%)	0%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	824 g/L
Conditionnement Unitaire	1 L (Europe uniquement), 5 L

### INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

#### Séchage

#### Surcouchage

#### Température du Support

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Surcouchable Par								

### APPLICATION ET USAGE

Méthodes	Dans le cas d'un dégraissage, changer souvent de chiffon pour éviter de redéposer les contaminants.
Conseils	<b>Contrôle de la ventilation et de l'humidité</b> Bien aérer pendant l'application.
Quelques Points Importants	Pas de restrictions particulières.
Compatibilité/Supports	Utilisable lors d'une application au pistolet des primaires et enduits pistolables époxydiques ainsi que des sous-couches ou finitions polyuréthanes de la gamme professionnelle International.

### INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	<b>INFORMATIONS GENERALES</b> Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Thinner 910, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
Sécurité	<b>TRANSPORT</b> Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos. <b>GENERAL</b> : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. <b>ELIMINATION DES DECHETS</b> : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Thinner 910 ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.