

DURCISSEUR PUA HES 500

Durcisseur isocyanate aliphatique non jaunissant

utilisé dans les peintures polyuréthanes bi-composantes**DOMAINE D'UTILISATION**

L'utilisation du durcisseur PU HES 500 est particulièrement recommandé pour :

- Les teintes peu couvrantes (rouge, orange, jaune) : le fort extrait sec du durcisseur PU HES 500 augmente le pouvoir couvrant de la peinture
- Les grandes surfaces : le durcisseur PU HES 500 augmente le temps ouvert du film de peinture

PROPRIETES

Son ajout dans les peintures polyuréthanes est nécessaire, il permet d'obtenir les qualités attendues de la peinture notamment la bonne résistance chimique et mécanique ainsi que la durabilité extérieure

De part sa forte teneur en isocyanate et sa faible teneur en solvant (COV), le durcisseur PU HES 500 peut remplacer le durcisseur PUA pour réduire les émissions de COV (consulter les fiches techniques des peintures pour les nouvelles catalyses - version Haut Extrait Sec)

L'incorporation du Durcisseur dans la peinture provoque le démarrage de la réaction qui limite la durée de vie du mélange (POT LIFE).

CONSERVATION

Température de stockage > 15°C - Tenir à l'abri de l'humidité.

Vérifier la date de péremption indiquée sur l'emballage.

HYGIENE ET SECURITE

COV : 390 g/l sur le produit livré

Consulter la fiche de données de sécurité