



## CS/3000

Diluant synthétique



### Fiche technique

Révision 2 du 20/12/2017

#### Caractéristiques et informations techniques

C'est un mélange de solvants, utile pour régler la viscosité d'application de primaires et de finitions: monocomposants à séchage rapide, polyuréthanes ou acryliques à deux composants. Lent en évaporation, utile dans le cas où l'on demande pendant les saisons les plus chaudes, d'améliorer: la mouillabilité du support, l'absorption des fumées de pulvérisation sur de grandes surfaces, dilatation, , résistance aux brûlures. De l'autre côté, faire attention pendant les saisons les plus froides au risque de coulures, surtout sur de petites pièces. Non conducteur, il pourrait ne pas contribuer à un meilleur contournement dans les applications en électrostatique; en ce cas il pourrait être nécessaire l'utilisation de AD 194 Additif en Electrostatique

#### Aspect en boîte

Liquide

#### Couleur

Transparent incolore

#### Données techniques

Densité de masse ( kg/l ) 0,880

Résistivité (M.Ohm SAMES) 1000

#### Stockage (lieu frais et sec)

24 mois en confection hermétiquement fermée, loin du froid et de sources de chaleur

#### Temp. au stockage (°C)

+5 ÷ +40

#### Taille d'unité

1 - 5 - 25 - 200 lt

## CS/3000

Diluant synthétique



### Indications de sécurité

Les produits devront être traités soigneusement et on devra éviter le contact avec la peau. Les applicateurs devront suivre les lois actuellement en vigueur. Les Opérations comme le ponçage, sablage, élimination avec flamme, etc. des anciennes couches de peinture peuvent provoquer des poussières et/ou fumées dangereuses. Travailler dans des environnements bien ventilés et porter obligatoirement les moyens de protection individuelle.

En Italie les Décrets 303 et 547 concernent les normes à respecter pendant les opérations d'applications. Pour de plus amples informations sur l'élimination, le stockage et la manipulation du produit, prière de consulter la fiche technique correspondante.

Les données dans cette fiche technique ont un but informatif et sont produites par des épreuves de laboratoire et des expériences pratiques. De toute façon, l'entreprise n'a aucune responsabilité lorsque l'utilisation du produit n'est pas sous son contrôle direct.

Le Centre Assistance Sestriere Vernici Srl est à disposition pour donner toutes les informations nécessaires à une correcte utilisation du produit.

Notes: les données dans cette fiche technique ont été contrôlées par nos laboratoires: les informations se basent sur nos connaissances actuelles et représentent objectivement les résultats que l'on peut obtenir à travers les applications de la part du personnel qualifié et avec des compétences techniques adéquates, sur des surfaces appropriées et dans des conditions normales de températures.

Toutes les informations dans ce document ont un caractère indicatif et sont seulement des exemples qui ne représentent pas

la totalité des situations que l'on pourrait réellement rencontrer. Pour cette raison si il est nécessaire d'opérer sur des supports qui ne sont pas adéquats ou en cas de plus amples explications, on vous invite à contacter notre service d'assistance technique.

Nous ne sommes pas responsable des résultats obtenus par le non parfait respect des caractéristiques techniques indiquées, Le centre d'étude SESTRIERE VERNICI est de toute façon disponible pour la clientèle afin de donner toutes les informations nécessaires à un usage correct du produit.

Le produit atteint la polymérisation complète après au moins 7 jours à 20°C.

On conseille à l'utilisateur final de vérifier avec ses propres méthodes la conformité du produit aux performances attendues.

Nous avons le droit de modifier le contenu de ce document, sans aucun avis préalable et dans ce cas, la nouvelle version annule et substitue la précédente.