RETARDEUR POLYURETHANE

Mélange de solvants lourds à faible vitesse d'évaporation

DOMAINE D'UTILISATION

L'utilisation du retardeur permet de conserver une parfaite applicabilité des peintures polyuréthanes (apprêts ou finitions) en cas de température élevée. Par ailleurs, il améliore le rendu du film sec.

Il doit être utilisé en remplacement d'une partie du diluant utilisé pour la mise à viscosité d'application. Plus le débit d'air ou la température augmente, plus il est nécessaire de substituer une part importante du diluant par du retardeur.

PROPRIETES

En ralentissant la vitesse d'évaporation des solvants, il permet d'obtenir une application :

- **sans poudrage** en cas de débit d'air trop important à la buse ou dans la cabine.
- **sans microbullage** en cas de température ambiante ou du support trop élevée.

CARACTERISTIQUES

COULEUR	POT LIFE
Incolore	L'ajout de retardeur polyuréthane ne modifie pas la durée de vie en pot du produit
DENSITE	
0,94 (± 0,03)	

RECOUVRABILITE

Le retardeur polyuréthane s'évapore lentement, il est donc nécessaire d'allonger le délai de recouvrement

HYGIENE ET SECURITE

COV : 940 g/l sur le produit livré
 Consulter la fiche de données de sécurité