

SICCATIF S38***PROPRIETES***

Le siccatif est utilisé pour accélérer la réaction oxydative de durcissement des laques glycérophtaliques. La dosologie à mettre en oeuvre pour les produits livrés non siccativés est indiquée par le logiciel LACKMAKER et est définie selon le type de produit.

CONSERVATION

Température de stockage > 15 C - Tenir à l'abri de l'humidité.
Voir date de péremption indiquée sur l'emballage.

HYGIENE ET SECURITE

COV : 725 g/ l sur le produit livré
Consulter la fiche de données de sécurité

REMARQUES

Un surdosage peut permettre, dans certains cas, d'augmenter les performances de séchage des produits. Dans ce cas, respecter la dosologie préconisée.