

Hempel's Teak Oil

Caractéristiques du produit

Description

Hempel's Teak Oil est une huile naturelle offrant une bonne pénétration, ce qui permet un nettoyage facile et favorise la résistance aux intempéries, à l'eau et à la saleté. Contient des agents anti-moisissures.

Usage recommandé

Pour une utilisation sur bois neuf ainsi que sur bois préalablement traité, intérieur et extérieur, au-dessus de la ligne de flottaison.

Sécurité des produits

Point d'éclair 38°C [100°F]

Teneur en COV

Législation	Valeur
UE	616 g/L [5,14 lb/US gal]

Selon la législation spécifique, voir les détails dans les notes explicatives disponibles sur le site Hempel.com ou sur le site Hempel de votre région.

Manipulation

Manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter les consignes de sécurité stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité. Toujours consulter la ou les fiches de données de sécurité Hempel pour ce produit ainsi que la fiche technique du produit.

Données produit

Code produit

67571

Teinte standard / code

Transparent 00000

Transparent 00000

Fraction solide

20 ± 2%

Masse volumique

0,8 kg/L [7 lb/US gal]

Préparation de surface

Propreté

- Éliminer soigneusement les huiles, graisses, et autres contaminants avec un détergent approprié.

Construction neuve:

- Bois neuf : Nettoyer avec Hempel's Teak Cleaner. Les surfaces rugueuses peuvent être poncées.
- Éliminer la poussière et les particules détachées.
- Le degré d'humidité du bois doit être inférieur à 16 %.

Maintenance et réparation

- Bois traités : Éliminer la poussière et les particules détachées.

Application

Diluant

Pas de dilution

Nettoyant

Hempel's Thinner 808 08081

Hempel's Teak Oil

Mode d'application

Outil	Paramètres d'application
Brosse	Non applicable.
Rouleau	Non applicable.

Ne pas utiliser de diluant en combinaison avec ce produit.

Épaisseur de film

Le rendement superficiel dépendra de la rugosité de la surface, de la porosité du support et de la méthode d'application.

Conditions d'application

- Appliquer uniquement sur une surface sèche et propre, avec une température supérieure de 3°C [5°F] à celle du point de rosée afin d'éviter toute condensation.

Remarques d'application

- Bien mélanger avant l'emploi.
- Appliquer une couche de saturateur directement sur la surface. Laisser le bois absorber l'huile. Tout surplus de produit doit être éliminé avec des chiffons propres afin d'éviter toute formation d'un film brillant après séchage et prévenir le ramollissement du produit d'étanchéité. Appliquer une deuxième couche si le bois n'est pas entièrement saturé.

Séchage et recouvrement

Compatibilité des produits

- Couche précédente : Le produit recommandé est : Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg
- Couche suivante : Aucun.

Temps de séchage

Température de surface	10°C [50°F]	20°C [68°F]
Sec au toucher	heures	16

Remarques sur le recouvrement

- Normalement, une seule couche recommandée.

Stockage

Date limite d'utilisation

Température ambiante	25°C [77°F]
Produit	60 mois

Date limite d'utilisation à compter de la date de production, lorsqu'il est conservé dans son emballage d'origine non ouvert. Ensuite, la qualité du produit doit faire l'objet d'une nouvelle inspection. La date limite d'utilisation est réduite en cas de stockage à des températures élevées. Consulter Hempel pour obtenir des conseils.

Conditions de stockage :

- Le produit doit être stocké, conformément à la réglementation locale, à une température minimum de 5°C [41°F], à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et de la neige.
- Le produit doit être stocké conformément à la fiche de données de sécurité, à l'étiquette et aux réglementations locales. Conserver les récipients dans un endroit sec, ombragé, frais, bien ventilé et à l'écart des sources de chaleur et d'inflammation. Les récipients doivent être maintenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Hempel's Teak Oil

Documents complémentaires

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> ou sur le site Hempel de votre région :

- Notes explicatives pour la Fiche technique du produit.
- Méthodes d'application.
- Plus d'informations: Le Manuel concernant les Peintures Hempel pour Yacht ou [hempel.fr](#)

La présente Fiche Technique du Produit (« **FTP** ») se rapporte au produit fourni (« **Produit** ») et est sujette à des mises à jour de temps en temps. Conformément, l'acheteur/l'applicateur doit tenir compte de la FTP fournie avec le lot de produit en question (et pas d'une version antérieure). En plus de la FTP, l'acheteur/l'applicateur peut recevoir une partie ou la totalité des spécifications, déclarations et/ou directives suivantes, telles qu'elles sont énumérées ci-dessous ou disponibles sur le site web de Hempel sous la rubrique « **Produits** » sur www.hempel.com (les « **Documents supplémentaires** »):

N°	Description du document	Emplacement/commentaires
1.	Déclaration technique	Conseils spécifiques ponctuels fournis sur demande pour des projets spécifiques
2.	Spécification	Uniquement émise pour des projets spécifiques
3.	FTP	Le présent document
4.	Notes explicatives sur la FTP	Disponibles sur www.hempel.com et contiennent des informations pertinentes sur les paramètres d'essai du produit
5.	Instructions d'application	Le cas échéant, disponibles sur www.hempel.com
6.	Directives techniques génériques (par ex. sur l'application)	Le cas échéant, disponibles sur www.hempel.com

En cas d'informations contradictoires entre la FTP et les Documents supplémentaires, l'ordre de priorité des informations est celui indiqué dans l'énumération ci-dessus. Dans tel cas, vous devez également contacter votre représentant Hempel afin d'obtenir des clarifications. De surcroît, l'acheteur/l'applicateur doit tenir pleinement compte de la Fiche de Données de Sécurité (« **FDS** ») pertinente fournie avec chaque produit et qui peut également être téléchargée sur www.hempel.com.

Hempel ne pourra pas être tenue responsable des défauts dans le cas où le Produit n'a pas été entièrement appliqué conformément aux recommandations et exigences énoncées dans la FTP concernée et les Documents supplémentaires. Les informations et les termes du présent avertissement de non-responsabilité s'appliquent à la présente FTP, aux Documents supplémentaires et à tout autre document fourni par Hempel à l'égard du Produit. De plus, le Produit est livré et toute assistance technique est fournie sous réserve des Conditions Générales de Vente, de Livraison et de Service de Hempel, sauf accord contraire exprès et écrit.