

Premium Polymer Sealer

1. Introduction

L'enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) est un enduit synthétique non abrasif destiné à la protection des surfaces peintes au polyuréthane. Sa formule aux absorbeurs d'UV aide à protéger la peinture contre le rayonnement solaire et à optimiser la durée de vie du revêtement.

L'enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) laisse un revêtement polymère de protection qui protège les surfaces contre les éléments nocifs de l'environnement marin.

Il est recommandé d'appliquer l'enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) tous les trois à quatre mois.

2. Domaine d'application

ALEXSEAL Premium Polymer Sealer est utilisé en combinaison avec des ALEXSEAL Topcoats pour une nouvelle brillance et l'élimination du grisonnement dû aux intempéries.

3. Couleur

Liquide visqueux blanc

4. Pouvoir couvrant

N.A.

5. Préparation du support

Lavez la surface avec le concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate), puis rincez et essuyez. Veuillez suivre les instructions relatives au concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate).

Avertissement : ne pas utiliser le scellant sur des surfaces non nettoyées, car il emprisonne la saleté et peut entraîner un matage de la surface ou des défaillances du système.

6. Dénominations commerciales

Base A5010 Enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL 1 Pt et 1,25 Gal

7. Rapport de mélange

Aucun mélange nécessaire.

8. Paramètres d'application

1. Lavez la surface avec le concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate), puis rincez et essuyez. Veuillez suivre les instructions relatives au concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate).
2. Secouez l'enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) avant de l'appliquer sur une surface propre et exempte de poussière. Utilisez un chiffon 100 % coton. Pour obtenir les meilleurs résultats et la meilleure protection, incorporez le scellant à la surface de la peinture à l'aide d'un dispositif mécanique.
3. Laissez l'enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) sécher jusqu'à la formation d'un voile. Ne laissez pas sécher pendant plus de 6 heures avant d'ôter ce voile, car un séchage prolongé compliquerait la tâche.
4. Retirez le voile en essuyant à l'aide d'un chiffon 100 % coton ou d'une serviette en microfibre propre.
5. L'application de plusieurs couches d'enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) peut être nécessaire pour protéger les zones en contact avec l'eau.

REMARQUE :

ALEXSEAL recommande de laver la surface une fois par semaine. Utilisez le concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) afin de mieux préserver la couche d'enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer).

Pour un usage professionnel uniquement

Page 1 sur 2

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos niveaux de recherche et de développement. En raison des diverses possibilités de traitement et d'application, l'utilisateur devra vérifier ces conditions en fonction de l'utilisation finale du produit. Toute responsabilité de la part de Mankiewicz pour les applications défectueuses et/ou l'utilisation incorrecte est expressément exclue. Le traitement doit être entièrement documenté par un protocole d'application.

Rév.03/ 2025

Premium Polymer Sealer

9. Conservation et durée de vie

Ne pas congeler.

Non ouvert et disposé dans un endroit frais et sec, l'enduit protecteur premium ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) peut se conserver 2 ans.

Vous pouvez recharger la bouteille (1 Pt) à l'aide d'un bidon de 1,25 gal. Pour ce faire, ôtez le bouchon et transvasez le produit.

MISE EN GARDE : Tenir hors de la portée des enfants ; éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, les rincer abondamment avec de l'eau.

MESURE DE PREMIER SECOURS : En cas d'ingestion, contacter un médecin.

Pour un usage professionnel uniquement

Page 2 sur 2

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos niveaux de recherche et de développement. En raison des diverses possibilités de traitement et d'application, l'utilisateur devra vérifier ces conditions en fonction de l'utilisation finale du produit. Toute responsabilité de la part de Mankiewicz pour les applications défectueuses et/ou l'utilisation incorrecte est expressément exclue. Le traitement doit être entièrement documenté par un protocole d'application.

Rév.03/ 2025